

科瑞斯高温恒温箱 2KRS 系列 (非标定制)

温度控制

- ✓ 控温范围: 室温 + 10°C 至 450°C
- ✓ 温度精度: 至 0.1°C
- ✓ 启动方式: 立即启动或延时启动
- ✓ 升温速率: 可控制升温速度 0.1°C/min 至 烘箱最快升温速度
- ✓ 计时功能: 可计时保温时间, 设置范围从 1 分钟至最多 99 小时

性能参数

- ✓ 风循环类型: 强制对流
- ✓ 换气装置: 手动旋钮式调节换气口大小
- ✓ 检测口尺寸: $\varnothing 20\text{mm}$
- ✓ 安全配置: 超温保护
- ✓ 通讯端口: RS485
- ✓ 电源: 380V, 3P, 50Hz
- ✓ 加热功率: 30000W

选配

- ✓ 观测窗
- ✓ 彩色 4 通道记录仪
- ✓ 加装支撑架 (带轮或不带轮)

可根据客户要求, 非标定制不同规格

产品介绍

独特性能	客户可选配置
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 新一代高清触摸屏温度控制器，功能强大，使用方便 ✓ 洛科威 Rockwool 优质岩棉，节能环保，外表面温度低 ✓ 门把手双点锁紧，操作简单，密封效果佳 ✓ 控制面板上手动排风旋钮，调整外循环风量 ✓ 左侧配有通孔，方便温度校准及其他温度测试 ✓ 电子旋钮控制风机调速器，可以根据需求升高或降低风机风速 ✓ 超温保护器提供安全保护，并有蜂鸣报警功能 ✓ RS485 接口可以连接 PC 机远程操控(详细情况请咨询我们技术人员) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 可充氮气气氛保护,达成无氧化烘烤环境。 ✓ 控制系统、料盘、推车可依客户需要选择配备。 <p>颜色选择图例</p>  <p>客户可以依照色卡指定色彩制作。</p>
<p>※根据烘烤产品搭配不同料盘/台车，材质有烤漆、电镀彩锌、不锈钢等，尺寸、规格可非标订制，欢迎来电咨询。</p>	

温控选购配备

温控器（单段/8段-256段可编程式）			
台湾 CAHO 智能型温控器		日本 FUJI 智能型温控器	
日本进口 OMRON 温控器		美国 Honeywell 温控器	
温度记录仪			

多通道彩屏无纸记录仪		多通道有纸记录仪	
进口 PARTLOW 圆图温度记录仪		进口 YOKOGAWA 48 通道温度记录仪	

记录组

手提式温度记录器组 12 点		IR 电脑温度记录器组 12 点~48 点	
----------------	---	-----------------------	---

触摸屏+PLC

威伦 7 寸		Proface	
三菱		西门子	

工控机以太网远程监控











计时器 30 分，进口 LED 数显式计时器，0-9999 S/M/H 可设定，年月日可程式计时器。

电力输出 可安装 SSR、SCR、SSPR 等电力自动调整器。

风路循环图例

			
单面送风型	双面送风型	双面送风防爆	热辐射上升型
			
四面辐射型	热辐射照射型	热风辐射型	热风辐射型

料盘、推车选配项目

料盘 形式				
	冲孔盘	筛网盘	实体盘	栅格盘
活动 推车				
	千层架推车	推车+托盘	子母台车	重载推车

※根据烘烤产品搭配不同台车，材质有烤漆、电镀彩锌、不锈钢等，尺寸、规格可非标订制，

欢迎来电咨询。