

科瑞斯真空干燥箱 (非标定制)

主要参数

电源:	220V,1P,50/60Hz
气源:	真空气体≤-0.85MPa
干燥气体:	0.1~0.2MPa
设备用气:	0.1~0.6MPa
控温范围:	室温 + 10°C 至 200°
温度精度:	至 0.1°C
升温速率:	可控制升温速度 0.1°C/min 至 烘箱最快升温速度
温度均匀度:	≤±3°C
加热功率:	800W
气压:	>5kgf/c m ²
残气:	>5kgf/c m ²
极限真空值:	-1000mBar(相对真空值)

可根据客户要求，非标定制不同规格

产品介绍

独特性能	客户可选配置
<ul style="list-style-type: none">✓ 内胆全不锈钢氩弧焊满焊，防止机台自身产生灰尘；内部洁净无尘；✓ 双重超温保护，安全更可靠；✓ 内部热风循环，烘烤物件受热均匀；	<p>可充氮气气氛保护，达成无氧化烘烤环境。</p> <p>控制系统、料盘、推车可依客户需求选择配备。</p> <p>颜色选择图例</p>

- ✓ 升温时间快,温度稳定精准;
- ✓ 国内一流的隔热、断热、保温技术,密封效果优;
- ✓ 机体外壳温度低,对室内环境温度影响较小;
- ✓ 多种加热及运风方式根据产品设定;节能省电、安全环保。



客户可以依照色卡指定色彩制作。

*根据烘烤产品搭配不同料盘/台车,材质有烤漆、电镀彩锌、不锈钢等,尺寸、规格可非标订制,欢迎来电咨询。

温控选购配备

温控器 (单段/8段-256段可编程式)

台湾 CAHO 智能型温控器



日本 FUJI 智能型温控器



日本进口 OMRON 温控器



美国 Honeywell 温控器



温度记录仪

多通道彩屏无纸记录仪



多通道有纸记录仪



进口 PARTLOW
圆图温度记录仪



进口 YOKOGAWA
48 通道温度记录仪



记录组

手提式温度记录器组 12 点



IR 电脑温度记录器组
12 点~48 点



触摸屏+PLC			
威伦 7寸		Proface	
三菱		西门子	
工控机以太网远程监控			
 <p>Diagram illustrating the industrial computer remote monitoring system. The system consists of a central control room connected via the Internet to four production centers (1, 2, 3) and a mobile terminal. The production centers are connected to a tower antenna.</p>			
计时器 30 分，进口 LED 数显式计时器，0-9999 S/M/H 可设定，年月日可程式计时器。			
电力输出 可安装 SSR、SCR、SSPR 等电力自动调整器。			

风路循环图例



单面送风型	双面送风型	双面送风防爆	热辐射上升型
四面辐射型	热辐射照射型	热风辐射型	热风辐射型

料盘、推车选配项目

料盘形式	冲孔盘	筛网盘	实体盘	栅格盘
活动推车				
	千层架推车	推车+托盘	子母台车	重载推车

※根据烘烤产品搭配不同台车，材质有烤漆、电镀彩锌、不锈钢等，尺寸、规格可非标订制，欢迎来电咨询。