

## 科瑞斯智能型干燥烘箱 7KRS 系列

### 温度控制

- ✓控温范围: 室温 + 10°C 至 300°C
- ✓温度精度: 至 0.1°C
- ✓程序启动方式: 立即启动, 延时启动, 特定时间启动, 周程序模式启动
- ✓升温速率: 可控制升温速度 0.1°C/min 至 烘箱最快升温速度
- ✓手动模式: 用户设置温度, 风速, 新鲜空气比例
- ✓定时模式: 加热斜率, 保温温度和保温时间
- ✓程序模式: 可设置 100 个控温程序, 每个程序可设 16 个程序段
- ✓周程序模式: 可设置 4 个程序, 在一周内可设置任意 60 个温度变化点性能参数

### 性能参数

- ✓风循环类型: 强制对流
- ✓风循环速度: 手动旋钮式调整风机风速 (风机不可停)
- ✓换气装置: 手动旋钮式调节换气口大小 (最大理论换气量: 12m<sup>3</sup>/h)
- ✓箱内照明: 配耐高温照明灯
- ✓检测口尺寸: φ20mm

✓安全配置: Thermostat 超温保护

✓通讯端口: RS485

✓电源: 380V,3P/N,50Hz

✓加热功率: 6000W

## 选配

✓观测窗

✓彩色 4 通道记录仪

✓加装支撑架 (带轮或不带轮)

可根据客户要求, 非标定制不同规格

## 产品介绍

独特性能	客户可选配置
<ul style="list-style-type: none"><li>✓新一代高清触摸屏温度控制器, 功能强大, 使用方便</li><li>✓70mm 厚保温层, 洛科威 Rockwool 优质岩棉, 节能环保, 外表面温度低</li><li>✓门把手双点锁紧, 操作简单, 密封效果佳</li><li>✓触屏调整外循环风量</li><li>✓内部有照明灯, 任意时间可以查看箱内情况</li><li>✓左侧配有通孔, 方便温度校准及其他温度测试</li><li>✓电子旋钮控制风机调速器, 可以根</li></ul>	<p>可充氮气气氛保护, 达成无氧化烘烤环境。控制系统、料盘、推车可依客户需要选择配备。</p> <p>颜色选择图例</p>  <p>客户可以依照色卡指定色彩制作。</p>

据需求升高过降低风机风速

✓ Thermostat 超温保护器提供安全保护, 并有蜂鸣报警功能

✓ RS485接口可以连接 PC 机远程操控  
(详细情况请咨询我们技术人员)

※根据烘烤产品搭配不同料盘/台车, 材质有烤漆、电镀镀锌、不锈钢等, 尺寸、规格可非标定制, 欢迎来电咨询。

### 温控选购配备

#### 温控器 (单段/8 段-256 段可编程式)

台湾 CAHO 智能型温控器



日本 FUJI 智能型温控器



日本进口 OMRON 温控器



美国 Honeywell 温控器



#### 温度记录仪

多通道彩屏无纸记录仪



多通道有纸记录仪



进口 PARTLOW  
圆图温度记录仪



进口 YOKOGAWA  
48 通道温度记录仪



#### 记录组

手提式温度记录器组 12  
点



IR 电脑温度记录器组  
12 点~48 点



#### 触摸屏+PLC

威伦 7寸		Proface	
三菱		西门子	

### 工控机以太网远程监控



计时器 30分，进口 LED 数显式计时器，0-9999 S/M/H 可设定，年月日可程式计时器。





电力输出 可安装 SSR、SCR、SSPR 等电力自动调整器。

### 风路循环图例

			
单面送风型	双面送风型	双面送风防爆	热辐射上升型

			
四面辐射型	热辐射照射型	热风辐射型	热风辐射型

料盘、推车选配项目

料盘 形式				
	冲孔盘	筛网盘	实体盘	栅格盘
活动 推车				
	千层架推车	推车+托盘	子母台车	重载推车

※根据烘烤产品搭配不同台车，材质有烤漆、电镀彩锌、不锈钢等，尺寸、规格可非标订制，欢迎来电咨询。